



FIMAP GMG CYLINDRICAL PRO KOMBINE AKÜLÜ BINİLEBİLİR ZEMİN TEMİZLİK MAKİNASI



Teknik Özellikler



KULLANIM ALANI

10.000 - 50000 m² in the field



SIYIRICI GENİŞLİĞİ

1350 mm



ATIK SU KAPASİTESİ

350 Lt



GÜÇ KAYNAĞI

36 Volt



FIRÇA MOTOR GÜCÜ

2*1500 Watt



ÇALIŞMA HIZI

9 km/s



FIRÇA DÖNÜŞ HIZI

625 / 75 (Side) dv/dk (rpm)



GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

67 dB (A)



ÖLÇÜLER

2310*1510*1250 mm



ÇÖP HAZNESİ

47,5 Lt



TEMİZLEME GENİŞLİĞİ

1300 mm



TEMİZ SU KAPASİTESİ

300 Lt



FIRÇA SAYISI (DİSK)

2*1000 + 2*150 (Side) mm



VAKUM MOTOR GÜCÜ

2*600 Watt



AĞIRLIK

1.850 (With Battery) kg



TEMİZLİK PERFORMANSI

13000 m²/saat



FIRÇA BASKISI

250 Kg



YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜCÜ

2*3.300 Watt



STANDART AKSESUARLAR

Brush, Battery, Charger



TMP ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI SAN
VE TİC.LTD.ŞTİ.



Oruç Reis Mh. Giyimkent Sitesi 8. Sk. No: 104 -106 ESENLER / İSTANBUL

